

Утверждаю
Заведующий



Г.Д. Бобровская
Приказ 138/2 от 31.08.2023

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА в МБДОУ д/с №251 «Звездочка»

В целях сохранения жизни, здоровья детей и сотрудников МБДОУ д/с № 251 строго выполнять правила пожарной безопасности, утвержденные постановлением Правительства РФ Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Требования ППР в РФ
Допуск к работе проводится после прохождения инструктажа и обучения мерам ПБ
Издание Приказа о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности.
Установить таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны
На каждом этаже разместить планы эвакуации людей при пожаре. На плане д.б. обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.
В ДОО организовано круглосуточное дежурство
В ДОО имеется инструкция о действиях сотрудников на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефон, фонари, СИЗ ОД
Учения по эвакуации проводятся не реже 1 раз/6 месяцев. Инструкция по эвакуации.
Курение и пользование огнем в зданиях и на территории ДОО запрещено.
Использование ПСП для нужд не связанных с тушением пожара, запрещается.
На дверях помещений производственного и складского назначения указать Категорию помещения по пожарной опасности и Класс зоны помещения по ПУЭ
Все повреждения огнезащитных покрытий должны быть устранены. ОЗП горючих материалов дерево - 1раз/2 год, ткани - 1раз/год, проверка состояния ОЗП Протокол проверки 1 раз/год
Все отверстия в стенах. заделывают негорючими материалами, с требуемым пределом огнестойкости и дымо- газо - непроницаемости.
Запрещается хранить и применять ЛВЖ и ГЖ на чердаках, в подвалах и цок. Этажах.
Пожарные лестницы и ограждения крыш испытывают не реже 1 раза в 5 лет с оформлением Протокола испытаний. Средства спасения с высоты освидетельствованы.
Приямки должны быть очищены от горючего мусора
Спецодежда лиц работающих с ЛВЖ и ГЖ хранится в шкафах для одежды
Слив ЛВЖ и ГЖ в канализационные сети запрещается
Перед массовыми мероприятиями проводится. противопожарный осмотр, а во время проведения дежурство ответственных лиц на сцене и в зрительном зале..
Электрогирлянды должны быть с сертификатом соответствия. Елка установлена . устойчива и не загромождать выход ее ветки расположены на 1 метр от стен и потолков
При проведении массовых мероприятий. Запрещается: применять пиротехнику, дуговые прожекторы и свечи; украшать елку марлей и ватой без ОЗП; проводить пожароопасные работы; уменьшать ширину проходов и устанавливать стулья; гасить свет во время спектаклей; заполнять помещения людьми сверх установленных норм.
Эвакуационные пути и выходы должны .быть. освещены и иметь знаки пожарной безопасности
Знаки ПБ на путях эвакуации и эвакуационных выходах должны быть. исправными. Эвакуационное освещение должно вкл. автоматически при прекращении рабочего. В зрительных залах указатели Выход включаются только на время проведения спектаклей.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны свободно открываться изнутри без ключа
На эвакуационных путях Запрещается: пороги на путях эвакуации (в дверных проемах) турникеты; загромождать пути и выходы, а также блокировать двери выходов; устраивать в тамбурах вешалки, хранить инвентарь; фиксировать открытыми двери лестничных клеток; заменять армированное стекло обычным, изменять направление открытия дверей.
Ковровые дорожки на путях эвакуации . надежно закреплены к полу

<p>Запрещается оставлять после работы не обесточенными электроустановки, кроме дежурного освещения, систем противопожарной защиты, и холодильников.</p>
<p>Запрещены ВЛ эл/передачи над горючими кровлями и штабелями гор. материалов</p>
<p>Запрещается: эксплуатация розеток, кабелей с повреждениями изоляции; использовать временную проводку, удлинители, сетевые фильтры не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов; обертывать лампы, светильники без колпаков; утюги, чайники без устройств теплзащиты при неисправности терморегуляторов; применять самодельные электронагревательные приборы; оставлять без присмотра включенные электроприборы; размещать у э/щитов ЛВЖ и горючие материалы.</p>
<p>Прожекторы и софиты д.б. установлены на безопасном расстоянии, указанном в ТУ</p>
<p>При эксплуатации систем вентиляции Запрещается: оставлять двери венткамер открытыми; закрывать вытяжные отверстия и решетки; выжигать жир и пыль</p>
<p>Согласно инструкции завода-изготовителя, проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах и автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре с АПС</p>
<p>Очистку систем вентиляции от горючих отходов проводят. 1 раз в год с оформлением акта</p>
<p>Запрещается при неисправных и отключенных пылеулавливающих систем вентиляции эксплуатировать технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях</p>
<p>Испытания наружного и ВПВ д.б. не реже 2 раз в год с составлением актов. Обеспечить исправность ПГ, очистку от снега, подъезд пожарной техники к ПГ в любое время года. На фасаде здания разместить указатели с направлением и цифрами расстояния до ПГ.</p>
<p>Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.</p>
<p>Насосные станции д.б. со схемами водоснабжения и схемами обвязки насосов. На задвижках и насосах д.б. табличка с информацией о защищаемых помещениях</p>
<p>Исправность ППЗ АУП, СДУ, СОУЭ, АПС, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов д.б. проверена не реже 1 раза в 3 мес. с оформлением акта. На объекте должна храниться документация на системы противопожарной защиты</p>
<p>Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.</p>
<p>Охрана обеспечена телефонной связью и ручными электрическими фонарями.</p>
<p>Для оповещения и управления эвакуацией людей допускается использовать ГГ связь.</p>
<p>Огнетушитель, должен иметь паспорт, порядковый номер, запорно-пусковое устройство д.б. опломбировано одноразовой пломбой. На пломбу наносятся: номер пломбы, дата зарядки с указанием месяца и года. Учет наличия и сроков перезарядки огнетушителей, (кот. указаны в паспорте) ведется в журнале учета огнетушителей.</p>
<p>Прилегающая территория очищена от горючих отходов, мусора и сухой растительности. Запрещается запускать изделия, принцип подъема которых на высоту, основан на нагреве воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.</p>
<p>Запрещается на складах ЛВЖ и ГЖ: эксплуатация негерметичных емкостей; при неисправных стационарных противопожарных системах; установка емкостей на основание из горючих материалов; переполнение резервуаров слив и налив ЛВЖ и ГЖ во время грозы.</p>
<p>На складах ЛВЖ и ГЖ: отбор проб надо производить приспособлениями из материалов не дающих искр; хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна убираться; запрещается хранить тару непосредственно в хранилищах. Ящики с песком, устанавливаются со щитами где возможен разлив ЛВЖ и ГЖ. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. В помещениях, где ЛВЖ кошма (полотно) из грубошерстной ткани или из войлока д.б. размером не менее 2 x 1,5 метра. Полотна хранятся в закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.</p>
<p>Обеспечить проведение с учащимися занятий по изучению требований ПБ.</p>
<p>Запрещены огневые работы во время нахождения в зданиях обучающихся и работников.</p>
<p>Запрещается в рабочее время осуществлять погрузку товаров по эвакуационным путям.</p>
<p>На стоянке а/м запрещается: ставить а/м в кол-ве, превышающем предусмотренное в проекте, нарушать план расстановки, уменьшать расстояние между а/м; загромождать выездные ворота и</p>

проезды; производить сварочные, окрасочные работы, промывку деталей ЛВЖ и ГЖ; оставлять а/м с открытыми горловинами бензобаков, при наличии утечки топлива; заправлять горючим и сливать из а/м топливо; хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; подзаряжать аккумуляторы непосредственно на а/м; подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми источниками огня для освещения

Хранить на складах материалы необходимо с учетом их пожароопасных свойств

Запрещается совместное хранение с автомобильной резиной других материалов

Баллоны с газом, баки с ЛВЖ и аэрозольные упаковки д.б. защищены от солнца и тепла

Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра

Запрещено в складах применять электронагревательные приборы, устанавливать розетки.

Оборудование склада по окончании работы д.б. обесточено. Выключатели должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.

Хранение на площадках горючих стройматериалов и грузов в горючей упаковке д.б. в штабелях или группами площадью не >100 кв. метров. между штабелями д.б. > 24 метров

Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах административных или общественных зданий, производят из негорючих или трудногорючих материалов.

Места проведения огневых работ д.б. обеспечены огнетушителями и другими ПСП.

В ДОО на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей.

Помещение категории Д не оснащается огнетушителями, если площадь < 100 кв. метров.

Помещения с ПК и КМУ оборудуют хладоновыми или углекислотными огнетушителями.

Помещения с системами пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%

Расстояние от очага пожара до огнетушителя не д.б. >20 метров для общ. зданий, 30 метров - для помещений А, Б и В по ВПО, 40 метров - для пом. Г; 70 метров - для пом. Д.

Огнетушители в коридорах не должны препятствовать эвакуации людей. Их следует располагать вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.